

Multi Filler

September 2015



Produktbeskrivelse

Multi Filler er klar til brug og kan anvendes på overflader som træ, beton, sten og puds. Reparerer huller op til 2 cm (1cm pr. fyldning) Multifiller er ikke egnet til plastik og metal. Multifiller er søm-, bore-, og skruefast og kan overmales efter 24 timer.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit. Løst materiale fjernes. Tuben æltes grundig igennem og kan påføres direkte fra tube. Pres Multi Filler godt ned i hullet med en spartel, hvis hullet er dybere end 1 cm, fyldes i med flere lag med tilstrækkelig tørretid mellem lagene. Glat overfladen efter i niveau med den omgivende overflade med en spartel. Ved udendørs anvendelse overmales der med mindst 2 lag maling umiddelbart efter tørring. Rengør værktøj og hænder i lunkent vand straks efter brug.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af tapet, maling mm. ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign., kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn/støvfilttermaske og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad.



Tekniske Data

Anvendelsesråde: Indendørs og Udendørs
Vægtfylde: 1,90 Kg/l
Tørretid v/23°C 50%RF: Overmalbar efter 24 timer
Temperatur: Min + 5°C
Luftfugtighed RF: 40-80 % RF (65% RF Optimalt)
Værktøj: Spartel
Emballage str.: 330g
Rengøring: Sæbevand
Opbevares: Frostfrit
Farve: Hvid
VOC: 0 g/l



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.